

Asak Miljøstein AS

ASAK BETONGPRODUKTER**1. ARBEIDSMILJØET****Personlig verneutstyr, spesielle tiltak mot yrkesskader ved montering/bygging, allergiutvikling etc.**

Produkter av herdet betong innebærer ikke helsefare under vanlig bruk. Fersk og fuktig betong er imidlertid sterkt alkalisk og kan forårsake irritasjon/sårdannelse eller allergi. I verste fall kan dette gi etseskader og/eller allergi ved langvarig hudkontakt.

Under arbeid med fuktige betongprodukter, benyttes vanntett tøy/hansker og gummistøvler. Benytt vernebriller og støvmaske (P3-filter) ved kapping og sliping.

Bruk alltid egnet verneutstyr som vernehansker, verneklær og vernebriller/ansiktsskjerm.

Førstehjelpstiltak:

Hvis irritasjon i luftveiene oppstår i forbindelse med innånding av betongstøv, søk ut i frisk luft. Ved vedvarende luftveisirritasjon kontakt lege.

Får man betongstøv i øynene, skylles øynene straks grundig med vann i mange minutter og lege kontaktes.

Hudkontakt med våt betong kan gi irritasjon og etseskader. Ved vedvarende problem kontakt lege. Klær som er fuktet av vann fra våte betongprodukter, tas umiddelbart av og vaskes før gjenbruk. Vask tilsølt hud med såpe og vann. Ta med HMS-faktabladet ved transport til lege/sykehus.

Relevante S-setninger

S36/37/39 Bruk egnede verneklær, vernehansker og vernebriller/ansiktsskjerm.

Henvisninger til Arbeidstilsynets publikasjoner

447: Fersk mørtel og betong kan gi etseskader og eksem

Spesielle tiltak ved brannslukking, temperatur- og/eller fuktendringer etc.

Ingen spesielle faremomenter ved normal bruk/installasjon.

2. INNEMILJØET**Anbefalt utluftingstid**

Foreligger ikke. Produktet har ved normal anvendelse ingen betydning for innemiljøet.

Emisjon

Partikler eller fibre:

Gasser:

3. MILJØDEKLARASJONER OG MILJØMERKER, ECOPRODUCT**Miljødeklarasjon, miljømerking**

Produktene er godkjent av "Kontrollrådet for betongprodukter". Asak Miljøstein har utarbeidet EPD.

Det foreligger harmonisert europeisk produktstandard NS-EN 1338 og 1339. Se www.asak.no.

Karakterer i henhold til ECOproduct (nivå 1)

Inneklima:

Helse- og miljøfarlige stoffer:

Ressursbruk:

Drivhuseffekt:

4. MILJØPÅVIRKNING**Ressursutnyttelse**

Produktet består av ikke fornybare, rikelige ressurser

Tropiske tresorter oppført på Regnskogfondets liste

-

Asak Miljøstein AS

ASAK BETONGPRODUKTER**5. OPPLYSNINGER OM PRODUKTETS INNHOLD OG SAMMENSETNING****Stoffer oppført på kandidatlisten****Stoffer oppført på prioritetslisten****Kommentarer**

Tilslag (sand)
Sement, (Industrisement og/eller FA-sement) Vann
Plastiserende og hydroboberende stoffer
Fargepigmenter.

6. AVFALLSBEHANDLING**Avfallskode(r) etter den europeiske avfallslisten**

Produkt: EAL 170101
Emballasje: EAL 170201 (tre) og 170203 (plast). For gjenvinning.

Det er ikke knyttet miljøavgifter til dette produktet.

7. ANSVARLIG FIRMA

Produsent/importør	Asak Miljøstein AS (org.nr: NO 980 281 130 MVA)
Adresse	Hvamstubben 17
Postnr. og poststed	2013 Skjetten
Telefon	64 00 60 60
E-post	asak@asak.no
Internett	www.asak.no